

# Подключение сканера штрих-кодов

Данный увеличения скорости обслуживания клиента при реализации товаров и услуг, уместно произвести дополнительную настройку для сканера штрих-кодов.

Если HyperTerminal выдает последовательность `9785318001000#

9785318001000 - реальный номер

` и # Старт и стоп символы выдаваемые считывателем

Настройка TcpCardReader.ini

```
[READER1]          Устройство считывания штрих кодов
COMPORT=1          Порт, к которому подключен
COMPORTPARAMS=baud=9600 data=8 parity=N stop=1  Характеристики устройства.
Prefix=;BarCode      Префикс идентификатор.
Postfix=?          Постфикс
useDecodeCards=0    DecodeCards не используется
```

Настройка abonementmanager.ini

```
[TCPCardReader]
StartTermChars=;
FinishTermChars=#13;#10;#35;  #35 Это символ #
BarCodePrefix=BarCode  Префикс штрих кодов (Prefix в TcpCardReader.ini). Только буквы
латинского алфавита и цифры
PrefixMaskForProhibitDecode = BarCode*  Маска штрих кодов
```

Использование для идентификации клиента:

Работа со сканером(ами) аналогично подключению считывателя.

under construction

//Использование для поиска услуг

//Использование по поиску абонеента

---

Версия #4

Денис Сорокин создал 30 August 2021 10:41:57

Игорь Докутович обновил 4 October 2023 11:39:12